

Holzleim D3

- ▶ Profiqualität
- ▶ Geprüft nach DIN EN 204 D3

Merkmale

- ▶ Einkomponentig
- ▶ Wasserfeste Verleimung - Prüfung nach DIN EN 204 D3
- ▶ Ausreichend für 10 bis 15 m² je Kilo
- ▶ Offene Zeit (bei +20° C) ca. 10 Minuten
- ▶ Lösungsmittel- und formaldehydfrei
- ▶ Optimal auch für Verlegeplatten

Verarbeitungsvorteile

- ▶ Gute Dosierbarkeit
- ▶ Große Ergiebigkeit
- ▶ Einfach zu verarbeiten
- ▶ Sehr hohe Festigkeit
- ▶ Günstige offene Zeit

Anwendungsbereiche

- ▶ Verleimung von Parkett- und Laminelementen
- ▶ Flächenverleimung von Schichtstoffplatten
- ▶ Montageverleimung
- ▶ Korpusverleimung

Vor Frost schützen!



Holzleim D3

Einsatzbereich

- ▶ Montage-Betriebe
- ▶ Zimmereihandwerk
- ▶ Holzbau
- ▶ Baugewerbe
- ▶ Trockenbau
- ▶ Industrie

Verarbeitung

Die zu verleimenden Materialien müssen staub-, öl-, fettfrei und klimatisiert sein. Die günstigste Verarbeitungstemperatur liegt bei +18°C bis +20°C, günstigste Holzfeuchte bei 10 bis 14%. **Nicht unter +10°C verarbeiten!**

Die Spitze schräg abschneiden. Nach dem Aufbringen einer Leimschnur auf die Unterseite der oberen Nutwanne die Dielen sofort zusammenfügen. Überschüssigen Leim sofort mit einem feuchtem Tuch abwischen. Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen.

Hinweise

- ▶ Einfluss von Eisen kann in Verbindung mit der Gerbsäure des Holzes, besonders bei Eiche, zu Blaufärbungen führen.
- ▶ Angebrochene Gebinde gut verschließen.
- ▶ **Vor Frost schützen!**
- ▶ **Verlegeanleitung des Holzherstellers beachten!**
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen und industriellen Gebrauch.

Zubehör

	Art.Nr.
beko Leimspachtel	200 248 02



Technische Daten

Basis	Polyvinylacetat		
Verarbeitbar	ab mind. +10°C		
Topfzeit	ca. 10 Minuten		
Farbe	weiß		
Geruch	charakteristisch		
pH-Wert	ca. 3		
Dichte	1,1 g/cm ³		
Viskosität	13000 ± 2000 mPas, mittelviskos		
Geprüft	Prüfbericht nach DIN EN 204 D3		
Haltbarkeit	ungeöffnet 12 Monate		
Lagerung	trocken, bei Raumtemperatur; vor Frost schützen!		
Inhalt / Verpackung	Flasche 200 g	12 Stück/Karton	1260 Stück/Palette
	Flasche 500 g	12 Stück/Karton	840 Stück/Palette
	Flasche 1 kg	6 Stück/Karton	360 Stück/Palette
			Art.-Nr. 264 1 200
			Art.-Nr. 264 1 500
			Art.-Nr. 264 1 1000

Technische Änderungen vorbehalten!

Druckdatum: Januar 2014

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.



Online-Katalog:

